

VÁZACÍ MATERIÁL

Spotřební materiál ke všem řadám balíkovacích lisů

LUX

Používá se k vázání slisovaných balíků. Vázací materiál je - pro své pevnostní a jiné vlastnosti - vhodný k použití i v jiných oblastech (průmyslové použití, přeprava, dřevařský průmysl, balení).

Výhodou je snadné vázání!



PE vázací páska

Polyetylenová vázací páska je pevná, tepelně odolná, vodovzdorná, odolná proti kyselinám, zásadám a proti UV záření, málo průtažná, šetrná k životnímu prostředí (ekologická náhrada za ocelové a PP-pásky), je schopna absorbovat objemové změny vázaného materiálu.



PP vázací motouz

Polypropylenový motouz je stabilizován proti UV záření. Díky tomu lze balíky ponechat svázané na nekrýtech plochách, vystavené běžným klimatickým podmínkám.



TECHNICKÉ PARAMETRY		PE-páska WG 7	PE-páska WG 9	PE-páska WG 13	PE-páska WG 16	PP-motouz
šířka pásy	[mm]	7	9	13	16	ø5
délka návinu	[m]	500	500	500	400	450
pevnost v tahu	[kP]	220	275	375	600	370
průtažnost	[%]	10-12	10-12	10-12	10-12	max.8
šířka cívky	[mm]	140	140	140	140	170
průměr cívky	[mm]	155	170	200	200	220

